



Terassi- ja Kalustepesu

TYYPPI	Hapettava puhdistusaine. Maalaustarvikeryhmä 01 (RT-luokitus MaalausRYL 2001). Maalaustarvikeryhmä 012 (RT-luokitus MaalausRYL 2012). Patentoitu tuote, FI120542, SE529353
SOVELTUVUUS	Pintakäsittelyt ja käsittelemättömät puu- ja muovipinnat.
KÄYTTÖKOHTTEET	Puisten terassien ja ulkokalusteiden puhdistukseen ja uudistamiseen ennen huoltokäsittelyä. Terassi- ja Kalustepesulla on tummentunutta/harmaantunutta puuta valkaiseva vaikutus.



TEKNISET TIEDOT



Maalaustuoteryhmä 2012	012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön
Ominaisuudet	Käyttöliuoksen pH-arvo n. 10.
Riittoisuus	0,5 l pesuainejauhetta (= 5 litraa valmista seosta) riittää n. 15 neliölle ja 1 l pesuainejauhetta (= 10 litraa valmista seosta) riittää n. 30 neliölle riippuen alustan imevyydestä ja puhdistustarpeesta.
Pakkaukset	0,5 l ja 1 l:n astiat
Ohenne	Vesi
Sekoitussuhde	Sekoita purkillinen (0,5 l) Terassi- ja Kalustepesua 5 litraan tai 1 l 10 litraan viileää vettä avoimessa muoviasiassa. Käytä kerralla koko purkin sisältö. Anna seistä noin 15 min. Sekoita vielä ennen käyttöä. Liuoksen käyttöaika on noin 2-4 tuntia viimeisten rakeiden liuettua. Tuotteen valmis käyttöliuos on emäksinen (pH >10).
Työtapa	Sivellin, tela.
Tiheys	1,0 kg/l ISO 2811
Varastointi	Huom. Tuote on hapettavaa, katso varoitusteksti. Säilytä jauhetta auringolta suojattuna viileässä (alle 30°C) ja kuivassa paikassa alkuperäisastiassa.

KÄYTTÖOHJEET

Suojaus	Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Suojaa kasvit mahdollisilta roiskeilta. Vältä roiskeita vaatteisiin ja esim. käsittelemättömiin kalusteisiin. Tuote on lievästi valkaisevaa.
Käsittely	Levitä liuosta runsaasti siveltimellä tai telalla kohteeseen ja anna vaikuttaa 15-30 min. Jalopuupinnoilla ja kalusteissa anna vaikuttaa n. 10 min. Pidä käsiteltävä kohde pesuaineliuoksella kostutettuna lisäämällä tarvittaessa liuosta, jotta saat tasaisen lopputuloksen. Lämpimällä ja aurinkoisella ilmalla voit kostuttaa alustan ensin vedellä, jotta tuote ei kuivuisi niin nopeasti. Hyvin likaiset/tummuneet pinnat voi käsitellä useampaan kertaan. Vältä roiskeita vaatteisiin, kasvoihin ja kasveihin. Harjaa tai pese pinta painepesurilla ja huuhto huolellisesti vedellä. Vältä suurta painetta painepesurilla pestäessä, sillä etenkin vanha kauhtunut puu tikkuuntuu helposti. Käytä naarmuttamatonta pesintä (esim. juuriharja, "karhunkieli", ruostumattomasta teräksestä valmistettu hieno punos tai vastaava). Käsittelyn jälkeen puupinnoille nousee puukuitua, joka voidaan kätevästi poistaa pinnan kuivuttua yllä mainituilla työkaluilla.
Jälkikäsittely	Suosittelemme maalatuille tai öljytyille pinnoille uusintakäsittelyä pesun jälkeen.
Työvälineiden puhdistus	Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Sisältää: Natriumkarbonaattiperoksihydraattia. Vaara. Voi edistää tulipaloa; hapettava. Haitallista

Terassi- ja Kalustepesu



GHS03



GHS05



GHS07

nieltynä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä. Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien ja happojen tai emäksien kanssa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää < 5 % anionisia pinta-aktiivisia aineita ja > 30 % happipohjaisia valkaisuaineita. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Hävitä tuote antamalla kaikkien rakeiden liueta kokonaan veteen. Sen jälkeen voit hävittää liuoksen normaalisti jätevetenä. Tuote on biologisesti hajoava.

KULJETUS VAK/ADR 5.1 III

/ hsa271216 / akk271216 / 0061908

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.