



TIKKURILA

TAIKA STARDUST

LAZŪRA AR GLITERU EFEKTU

APRAKSTS

Caurspīdīga, pilnīgi matēta efektlazūra uz akrilāta bāzes.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienas dzīvojamā, biroju un tirdzniecības ēku iekštelpās un līdzīgās sausās telpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Izmanto, lai veidotu rakstus uz sienām, kas krāsotas ar iekšdarbu krāsām. Tā kā lazūra ir caurspīdīga, apakšējās kārtas tonis būtiski ietekmē galarezultātu. Labs apgaismojums, sānu gaisma vai dabiskais apgaismojums pastiprina efektu.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 24.01.2022

TAIKA STARDUST

TEHNISKIE DATI

Toņi	Sudraba un zelta mirdzums.
Spīdums	Pilnīgi matēts.
Patēriņš	6-10 m ² /l.
Iepakojumi	1 l, 3 l
Uzklāšanas metode	Uzklāt ar rulli vai otiņu.
Žūšanas laiks	Nepieciešamības gadījumā var pārkrāsot pēc apm. 24 stundām. Virsma ir gatava lietošanai pēc apm. 2 dienām.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1.0 kg/l, ISO 2811.
Noturība pret mazgāšanu	Iztur slaucīšanu ar mitru lupatu.
Noturība pret mitru berzi	Klase I, ISO 11998
Karstumizturība	85 °C, ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	12
GOS	GOS (kategorija A/I) maks. 200 g/l (2010). Taika Stardust satur GOS maksimāli 200 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

TAIKA STARDUST

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam 30-70 %.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsota virsma:

No jaunas virsmas notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, virsma jānošpaktelē ar piemērotu špakteļtepi un pēc nožūšanas jānoslīpē. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Nogruntēt ar, piemēram, Varma gruntskrāsu un pēc tam nokrāsot ar iekšdarbu krāsu, piemēram, Harmony 1-2 reizes.

Iepriekš krāsota virsma:

Iepriekš krāsota virsma nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Cietas un spīdīgas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļi. Plaisas un iedobumus aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi un pēc nožūšanas virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Nokrāsot ar iekšdarbu krāsu, piemēram, Harmony, vēlamajā tonī.

Uzklāšana

Pirms lietošanas Taika Stardust rūpīgi samaisīt. Produktu uzklāt ar rulli vai otu krustām-šķērsām. Pārļiecināties, ka produkts ir vienmērīgi uzklāts uz visas virsmas. Darba gaitā sapludināt pārklāšanās vietas. Pēc virsmas nožūšanas duļķainums pazudīs. Ieteicams veikt izmēģinājuma krāsojumu uz bieza kartona gabala vai citas testējamās virsmas. Taika Stardust var izmantot arī krāsošanai ar trafaretiem, uzklājot ar parastu nelielu rullīti vai otu. Nav ieteicams izmantot porolona darbarīkus.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Normālos apstākļos produkts pilnīgu cietību un izturību sasniedz apm. 1 mēneša laikā, tādēļ šajā laikā ar virsmu apieties saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt agrāk, to var viegli tīrīt ar sausu vai mitru lupatu.

Ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas virsmu var tīrīt ar sausu suku, birsti vai putekļu lupatu. Netīras virsmas mazgāt ar mitru lupatu, kas samitrināta neitrālā (pH 6 – 8) mazgāšanas līdzeklī. Virsmu pēc tīrīšanas nedrīkst atstāt slapju. Sagatavojot mazgāšanas šķīdumu, ievērot mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

Remontkrāsošana

Skatīt pamācību "Iepriekš krāsota virsma". Dekoratīvo virsmu var pārkrāsot arī ar ūdens bāzes krāsu sienām.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.