

# Musta Mäntyterva

## Perinteinen puuterva, mattamusta väri

### Yleistä

**Musta Mäntyterva** on mäntyterva, joka on pigmentoitu mustalla pigmentillä perinteisen reseptin mukaan. Se tuottaa mattamustan värin vähitellen. Sillä on erittäin hyvä läpäisykyky ja se antaa puun hengittävää. Se kyllästää puun hyvin ja tuottaa tehokkaasti vettä hylkivän pinnan. Pigmentti suojaa puuta auringon UV-säteilyltä ja sisältää 100% aktiivisia ainesosia.

Mäntyterva on luonnon oma puunsuoja ja se sisältää muiden ainesosien lisäksi monenlaisia pihkoja ja terpeenejä. Pihkat ovat puun luonnollinen tapa suojata itseään mikro-organismeilta ja parantaa vaurioita. Terpeenit ovat liuottimia ja ne kiihdyttävät kuivumisprosessia. Mäntyterva tuotetaan pihkarikkaista mäntypuista uunissa.

### Käyttökohteet

**Mustaa Mäntytervaa** voidaan käyttää puuhun, jota on aiemmin käsitelty maamaalilla (kuten Falunpunaisella) ja rautasulfaatilla, sekä käsittelemättömällä tai aiemmin tervatulla puupaneloinnilla, rakennuspuuhun kuten julkisivuihin, aitoihin, puukattoihin, lavakauluksiin, jne. Ei saa levittää puulle, jota on aiemmin käsitelty muilla, peittäväillä värityypeillä.

### Pakkaus

60500401 / 0,9 litran purkki  
60500473 / 2,7 litran purkki  
60500556 / 9 litran purkki

### Käyttöohjeet

Parhaat tulokset saavutetaan, jos maalaaminen suoritetaan lämpimässä säässä, vähintään 10 Celsiusasteessa. Tuote muuttuu silloin helpokäyttöisemmäksi ja se tunkeutuu pintaan paremmin.

Saadaksesi parhaan tuloksen, laimenna vähintään 20% pihkatäpätillä. Lämpäisemisen helpottamiseksi höylättyyn puuhun kuten hirsisiin julkisivuihin, sitä pitäisi laimentaa vielä lisää 10-15% pihkatäpätillä.

Koska pigmentti asettuu varastoinnin aikana, on purkin perusteellinen hämmäntäminen ennen maalaamista tärkeää. Hämmäntä ajoittain myös maalaamisen aikana.

Harjaa poistaaksesi pölyn, lian ja irtonaisen maalin. Pese pois levä- ja homekasvustot. Pinnan pitää olla kuiva ennen maalaamista. Maalaa suoraan ilman pohjustusainetta. Käytä sivellintä tai rullaa. Aine voidaan myös ruiskuttaa, siinä tapauksessa laimenna 30-40% pihkatäpätillä, riippuen käytetystä ruiskutuslaitteistosta. Pinnoitettavissa noin 1-2 päivän jälkeen. Maalaa kahdesti saavuttaaksesi optimaalisen suojan ja parhaan värin.

Varmistu siitä, että ilmanvaihto on hyvä. Maalaa ulkotiloissa. Käyttöturvallisuustiedote ja maalausohjeet osoitteesta [www.tjärlek.com](http://www.tjärlek.com).

### Tekniset tiedot

Väri:	Musta (matta)
Tiheys:	0,98 ± 0,03 kg/litra
Kiinteäainetilavuus:	100%
Peittävyys:	5-8 m <sup>2</sup> /litra riippuen pinnasta
Kuivumisaika:	Useista päivistä useisiin viikkoihin riippuen säästä sekä siitä, onko puutavara höylättyä vai höyläämätöntä, puusta, paksuudesta ja kuinka hyvin terva on läpäissyt substraatin.
Laimentaminen:	Pihkatäpätti. Huom! Ei mineraalitäpättiä
Puhdistaminen:	Pihkatäpätti, alkoholi tai saippua/vesi

**Saadaksesi lisätietoa suosittelemme käyttöturvallisuustiedotetta tai pakkauksessa olevia ohjeita.**

Painos: 2019-03-12 / AA

