

Pine Tar Vitriol

Skystas glazūruojantis pušies degutas su pilku pigmentu

Bendroji informacija

Pine Tar Vitriol (pušies degutas) yra natūralaus pušies deguto, terpentino alyvos ir pilko pigmento mišinys, kuris suteikia paviršiui pilką vario spalvą. Šilta pilka spalva išryškėja palaipsniui, kai išblunka natūralus rudas deguto atspalvis. **Pine Tar Vitriol (pušų degutas)** suteikia paviršiui šiuolaikinę ir natūralią pilką spalvą, kurio danga taip pat atspari vandeniui ir suteikia apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Sudėtyje yra 100% veikliųjų medžiagų.

Pušies degutas yra natūrali medienos apsauga ir susideda iš įvairių tipų dervų ir terpenų. Derva yra natūralus medienos apsaugos būdas nuo mikroorganizmų poveikio ir medžiaga, gydanti pažeidimus. Terpenas yra tirpiklis, paspartinantis džiovinimo procesą. Pušų degutas gaminamas iš daug dervos turinčių pušų, naudojant krosnis.

Produkto taikymas

Pine Tar Vitriol (pušies degutas) gali būti taikomas medienai, kuri buvo iš anksto apdorota geležies sulfatu, taip pat ant neapdorotų arba iš anksto apdorotų degutu medienos plokščių, pavyzdžiui, fasadams, tvoroms, medinėms luboms, padėklų rėmams ir t.t.

Pakuotės

60590401 / 1 L
60590473 / 3 L
60590556 / 10 L

Techniniai duomenys

Spalva:	Pilka (matinė)
Tankis:	0,94 ± 0,03 kg/m ³
Sausas likutis:	48%
Suvartojimas:	6-10 m ² /L priklausomai nuo paviršiaus
Džiovinimo trukmė:	Džiūvimas gali užimti nuo kelių dienų iki kelių savaičių, priklausomai nuo oro sąlygų, ar apdorojama obliuota ar ne obliuota pjautinė medžiaga ar mediena; nuo apdorojamo paviršiaus storio ir deguto įsiskverbimo į jį lygio.
Skiedimas:	Naudokite terpentino aliejų (Auson GUM). Atkreipti dėmesį! Nenaudokite vait spirito.
Valymas:	Terpentino aliejus (Auson GUM), spiritas arba muilas/vanduo
Saugojimas:	24 mėnesiai (uždaroje pakuotėje)

Jei norite gauti papildomos informacijos, mes rekomenduojame susipažinti su produkto saugos pasu arba žiūr. instrukciją ant pakuotės.

Leidimas: 2016-12-30 / AA Ši informacija skirta tik susipažinimui ir teikiama be įsipareigojimų. Kilus neaiškumams ar klausimams, rekomenduojame jums atlikti savo bandyminius patikrinimus ir kreiptis į mus dėl rašytinių rekomendacijų.

Importuotojas: SIA "KRASO" | Vienibas gatvė 93, Ryga, Latvija LV-1058 | + 67 33 12 03 info@krasas.lv

Gamintojas: "Auson" AB | Kungsbacka | Švedija | (+ 46) 300 5620 00 | www.auson.se

Naudojimo instrukcija

Geriausias rezultatas pasiekiamas, jei **Pine Tar Vitriol (pušų degutas)** dengimas atliekamas šiltu oru, esant oro temperatūrai ne žemesnei nei 10 laipsnių Celsijaus. Tokiomis sąlygomis lengviau dirbti su šiuo produktu, jis geriau įsiskverbia į paviršių. Nedėkite į produktą terpentino alyvos.

Kadangi pigmentas nusėda saugojimo metu, prieš produkto naudojimą svarbu gerai sumaišyti dėžės turinį. Taip pat rekomenduojame retkarčiais maišyti produktą jo naudojimo metu.

Atminkite, kad **Pine Tar Vitriol (pušų degutas)** yra natūralios kilmės produktas, jo išvaizda gali skirtis priklausomai nuo partijos (žr. baltą etiketę ant pakuotės), rekomenduojame juos sumaišyti, kad išvengtumėte spalvų skirtumų.

Pine Tar Vitriol (pušų degutas) neturėtų būti taikomas medienai, kuri buvo iš anksto apdorota/nudažyta kitų rūšių dažais.

Dengimas:

Kietu šepetėliu pašalinkite nuo paviršiaus dulkes, purvą ir nusilopusius dažus. Nuplaukite dumblus ir pelėsių pėdsakus. Prieš dažymą paviršius turi būti sausas. Denkite produktą tiesiogiai ant paviršiaus, nenaudokite grunto. Naudokite teptuką. Produktas galite būti dengiamas purškiant. Sekantį sluoksnį galima dengti po 1-2 dienų. Denkite produktą 2 kartus, kad pasiektumėte optimalų apsaugos lygį ir geriausią paviršiaus atspalvį.

Užtikrinkite gerą ventilaciją. Naudokite produktą ne patalpose. Produkto saugumo pasą rasite tinklalapyje www.auson.se, naudojimo instrukcijas tinklalapyje www.tjarlek.se.