



Roof

JUMTA REMONTS VISOS LAIKAPSTĀKĻOS

- ✓ Stikla šķiedru pastiprināta bitumena remonta pasta
- ✓ Saglabā elastību (20 gadus pēc uzklāšanas)
- ✓ Arī uz slapjas, bet ne sasalušas, apledojušas virsmas

Produkta apraksts

Tehniskā specifikācija

- Bāze: butilkaučuks, bitumens un stikla šķiedra.
- Modificēta asfalta piejaukums: 50%.
- Cietās komponentes: 70%
- Stiepes izturība (nožuvušai kārtai): 200 PSI.
- Stiepes deformācija pārraušanas brīdī (nožuvušai kārtai): 150%.
- Termiskā stabilitāte: no -40°C līdz +82°C.
- UV izturība: ļoti laba.
- Izturība pret klimata iedarbību: laba.
- Ūdens izturība (ar atbilstošu ūdens novadīšanu): ļoti laba.
- Apkārtējā temperatūra uzklāšanas laikā: no -12°C līdz +50°C.
- Neuzklāt uz sniega vai ledus.
- Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši, oriģinālajā iepakojumā.
- Drošības pasākumi: Skatiet drošības datu lapu.

Iepakojums

Roof - kārtidrīzs 310ml 602116237

Īpašības

- Unikāls līdzeklis visa veida jumtu labošanai - Saglabā elastību 20 gadus.
- Tūlītēja un paliekoša hermētiska noslēgšana temperatūrās no -12 °C līdz +50 °C.
- Neizšķīst un saglabā funkcionalitāti uzklājot uz mitrām virsmām.
- Satur butila gumiju (ilgtspējīgam un elastībai), bitumenu (ūdens noturībai) un stikla šķiedru (izturībai).

Pielietošana

- Plakano un slīpo jumtu (ar bitumena segumu) remontam.
- Blīvē savienojumus starp: jumtu un dūmvadu, jumta notekcaurulēm, dzegu, karnīzēm, kompresijas šuvēm u.c....
- Uzklājiet kā hidroizolāciju: pamatiem, sienām, plakaniem un slīpiem jumtiem, kupolam, terasēm un balkoniem.
- Piemērota kā aukstā līme bitumena materiālu līmēšanai (jumta segums, šindelis, gofrētie paneļi).
- Piemērota kā aukstā līme bitumena materiālu savienošanai (jumta segums, šindelis, gofrētas loksnes).
- Zibensnovedēju nostiprināšanai.
- Bojātu jumtu tūlītēja remontēšana/blīvēšana (arī uz slapjām virsmām).

Kā lietot?

- Uzklājiet ar špaktelļāpstu vai cietu otu uz tīras virsmas, kas ir attīrīta no sniega un ledus.
- Veidojot šuves - vadieties pēc jumta seguma "raksta".
- Remonta pastas izlīdzināšanai izmantojiet ar Tec7 Cleaner samitrinātu špaktelļāpstu vai cietu otu. Lietojiet Tec7 Cleaner lai notīrītu un attaukotu virsmas nebojājot tās, kā arī lai notīrītu nenožuvušus TEC7 produktus.
- Lieliskam rezultātam ieteicama 3mm bieza ROOF kārtā, rekomendējam uzklāt pa 1.5 mm biezām kārtām 2x. Patēriņš +/- 2 kg/m² uz 1.5 mm kārtu.

